

**Seria VISION ASH-18BIV****DANE ELEKTRYCZNE**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Wydajność chłodzenie / grzanie                                 | 4,6 (0,7-5,2) / 5,2 (0,7-5,4) kW |
| Napięcie / częstotliwość                                       | 230 / 50 V / Hz                  |
| Pobór mocy chłodzenie / grzanie                                | 1430 / 1400 W                    |
| Pobór prądu chłodzenie / grzanie                               | 6,3 / 6,2 A                      |
| SEER / SCOP  | 6,1 / 4,0                        |
| Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A++ / A+                         |

**TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Typ sprężarki | DC INVERTER |
|---------------|-------------|

**PRZEPŁYW POWIETRZA**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 850 / 720 / 610 / 520 m <sup>3</sup> /h |
| Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 2200 m <sup>3</sup> /h                  |

**CIŚNIENIE AKUSTYCZNE**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 48 / 45 / 39 / 34 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 54 dB(A)                |

**WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA**

|           |         |
|-----------|---------|
| Osuszanie | 1,8 l/h |
|-----------|---------|

**CZYNNIK CHŁODNICZY**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Typ czynnika chłodniczego   | R32     |
| Ilość czynnika chłodniczego | 0,80 kg |
| Ekwiwalent CO <sub>2</sub>  | 0,54 t  |

**ZAKRES TEMPERATUR PRACY**

|            |             |
|------------|-------------|
| Chłodzenie | -15 ~ 43 °C |
| Grzanie    | -15 ~ 24 °C |

**WYMIARY / WAGA**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 970 x 300 x 224 mm |
| Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 848 x 596 x 320 mm |
| Waga netto jedn. wewn. / zewn.             | 13,5 / 34,0 kg     |

**Seria VISION ASH-18BIV**

