



Nowość!

Sterowanie  
Wi-FiPionowa  
i pozioma żaluzjaJonizator  
powietrza

Samooczyszczanie

Pular

## Docień bogate możliwości!

Pular to niewielkie urządzenie o bogatych możliwościach, którego obsługa jest łatwa i komfortowa. Klimatyzator zapewnia **wysoką energooszczędność i rozbudowane opcje sterowania**. Został wyposażony w bogaty wachlarz funkcji, w tym samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej, które skutkuje nie tylko dłuższą żywotnością urządzenia, ale także **wyższą jakością nawiewanego powietrza**. Pular przykuwa uwagę pięknym, matowym panelem i nieskazitelną jakością wykonania.



gwarancji

Odkrycie **Gree**

# Zachwyć się białym, matowym panelem!



Więcej funkcji  
w segmencie  
basic

## Pular

Sterowanie **bez ograniczeń**

Pular zachwyca bogatymi możliwościami sterowania. W standardzie klimatyzator został wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz **sterowanie przez Wi-Fi**. Urządzenie ma możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia w trybie dobowym, co gwarantuje **wygodę użytkownika**. Klimatyzator Pular opcjonalnie można doposażyć w sterowanie tygodniowe, sterowniki przewodowe i centralne, a także instalację BMS (inteligentne zarządzanie budynkiem).

## Zdrowe powietrze i komfort w jednym

Klimatyzator Pular posiada jonizator powietrza, a także możliwość zastosowania dodatkowych filtrów, które **oczyszczają powietrze z groźnych dla zdrowia substancji**. Dodatkowo został wyposażony w nową funkcję: samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej, które ma także nieoceniony wpływ na **komfort oddychania**. Oczyszczone podzespoły klimatyzatora to gwarancja wyższej jakości nawiewanego powietrza. Dodatkowo model ten wyposażony został w **automatyczne żaluzje pionowe i poziome**, umożliwiające precyzyjną kontrolę kierunku nawiewu.





Pular













|                                                   | MODEL      |         |                                 | GWH09AGA-K6DNA1A                | GWHI2AGB-K6DNA1A                | GWHI8AGD-K6DNA1D                | GWH24AGD-K6DNA1C |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Wydajność<br>(min/nom/max)                        | Chłodzenie | kW      | 0,50/2,50/3,25                  | 0,90/3,20/3,60                  | 1,00/4,60/5,30                  | 1,80/6,20/6,90                  |                  |
|                                                   | Grzanie    |         | 0,50/2,80/3,50                  | 0,90/3,40/4,00                  | 1,00/5,20/5,65                  | 1,30/6,50/7,91                  |                  |
| Zasilanie                                         |            | f/V/Hz  | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    |                  |
| Przewody zasilające<br>(do jednostki zewnętrznej) |            | N x mm² | 3x1,5                           | 3x1,5                           | 3x2,5                           | 3x2,5                           |                  |
| Pobór mocy<br>(min/nom/max)                       | Chłodzenie | kW      | 0,15/0,72/1,30                  | 0,22/0,99/1,30                  | 0,42/1,36/1,80                  | 0,45/1,79/2,10                  |                  |
|                                                   | Grzanie    |         | 0,14/0,75/1,50                  | 0,22/0,92/1,50                  | 0,42/1,34/1,90                  | 0,45/1,65/2,10                  |                  |
| EER                                               |            | -       | 3,47                            | 3,23                            | 3,39                            | 3,47                            |                  |
| COP                                               |            | -       | 3,73                            | 3,71                            | 3,88                            | 3,95                            |                  |
| SEER                                              |            | -       | 6,50                            | 6,10                            | 6,40                            | 6,80                            |                  |
| SCOP                                              |            | -       | 4,00                            | 4,00                            | 4,00                            | 4,00                            |                  |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej        | Chłodzenie | -       | A++                             | A++                             | A++                             | A++                             |                  |
|                                                   | Grzanie    |         | A+                              | A+                              | A+                              | A+                              |                  |
| Pobór prądu<br>(wartość nominalna)                | Chłodzenie | A       | 3,2                             | 4,4                             | 5,9                             | 7,6                             |                  |
|                                                   | Grzanie    |         | 3,2                             | 4,0                             | 5,8                             | 7,6                             |                  |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA                              |            |         | GWH09AGA-K6DNA1A/I              | GWHI2AGB-K6DNA1A/I              | GWHI8AGD-K6DNA1D/I              | GWH24AGD-K6DNA1C/I              |                  |
| Przepływ powietrza                                |            | m³/h    | 500/470/430/390<br>/320/270/250 | 590/520/480/400<br>/350/320/280 | 910/850/780/740<br>/700/650/610 | 950/800/700/650<br>/600/540/500 |                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                     |            | dB(A)   | 38/36/34/32/28/25/24            | 41/37/35/33/30/26/24            | 43/39/37/34/32/30/29            | 46/42/40/37/35/32/30            |                  |
| Poziom mocy akustycznej                           |            | dB(A)   | 55/48/46/44/40/37/36            | 56/49/47/45/42/38/36            | 56/52/50/47/45/43/42            | 63/59/57/54/53/49/47            |                  |
| Zakres nastawy temperatury                        |            | °C      | 16~30                           | 16~30                           | 16~30                           | 16~30                           |                  |
| Wydajność osuszania                               |            | l/h     | 0,6                             | 1,4                             | 1,8                             | 2,0                             |                  |
| Moc silnika wentylatora                           |            | W       | 20                              | 20                              | 35                              | 50                              |                  |
| Waga netto/brutto                                 |            | kg      | 7,5/9,0                         | 8,0/9,5                         | 13,5/16,0                       | 14,0/16,5                       |                  |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]                    |            | mm      | 704x260x185                     | 779x260x185                     | 982x311x221                     | 982x311x221                     |                  |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy)             |            | -       | YAPIF7 (IR)                     | YAPIF7 (IR)                     | YAPIF7 (IR)                     | YAPIF7 (IR)                     |                  |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy)                 |            | -       | XK76                            | XK76                            | XK76                            | XK76                            |                  |

**Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:**

**Wydajność chłodnicza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

**Wydajność grzewcza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Grupy funkcji



● Opcjonalnie.

Funkcje

| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA                                                |                    |       | GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWHI2AGB-K6DNA1A/O | GWHI8AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sprężarka                                                           | Producent          | -     | GREE               | GREE               | GREE               | GREE               |
|                                                                     | Typ                | -     | rotacyjna          | rotacyjna          | rotacyjna          | rotacyjna          |
|                                                                     | Moc                | W     | 633                | 758                | 952                | 1330               |
| Wentylator                                                          | Przepływ powietrza | m³/h  | 2200               | 2200               | 1950               | 2800               |
|                                                                     | Moc silnika        | W     | 30                 | 30                 | 30                 | 40                 |
| Zakres temperatur otoczenia                                         | Chłodzenie         | °C    | -15~43             | -15~43             | -15~43             | -15~43             |
|                                                                     | Grzanie            | °C    | -15~24             | -15~24             | -15~24             | -15~24             |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki / tacy ociekowej              |                    | -     | Nie/Nie            | Nie/Nie            | Nie/Nie            | Nie/Nie            |
| Poziom ciśnienia akustycznego                                       |                    | dB(A) | 51                 | 51                 | 55                 | 57                 |
| Poziom mocy akustycznej                                             |                    | dB(A) | 62                 | 64                 | 65                 | 65                 |
| Czynnik chłodniczy                                                  | Typ                | -     | R32                | R32                | R32                | R32                |
|                                                                     | Ilość              | kg    | 0,50               | 0,55               | 0,75               | 1,18               |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika |                    | m     | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji        |                    | g/m   | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej                           | Ciecz              | mm    | 6,35               | 6,35               | 6,35               | 6,35               |
|                                                                     |                    | cal   | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               |
|                                                                     | Gaz                | mm    | 9,52               | 9,52               | 9,52               | 12,70              |
| Długość instalacji                                                  | Całkowita          | mm    | 3/8"               | 3/8"               | 3/8"               | 1/2"               |
|                                                                     |                    | cal   | 3/8"               | 3/8"               | 3/8"               | 1/2"               |
|                                                                     | Różnica wysokości  | m     | 15                 | 15                 | 25                 | 25                 |
| Waga netto/brutto                                                   |                    | kg    | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]                                      |                    | kg    | 25,0/27,5          | 25,0/27,5          | 26,5/29,0          | 36,5/39,5          |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.]                                      |                    | mm    | 732×550×330        | 732×550×330        | 732×550×330        | 873×555×376        |

Sterownik standardowy

Sterowniki opcjonalne



YAPIF7



XK76



CE50-24/E★



MK010



ME30-44/D1(B)★



Gree Alternate Wireless IR



Gree Alternate★★

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek